

<?php

// Sottoprogrammi ...

// Memorizza l'elenco delle testate in \$VetTestate

```
function CaricaTestate ( )
{
    global $VetTestate;

    $VetTestate =
        [ 'BATMAN', 'FANTASTICI QUATTRO', 'X-MEN' ];
}

```

```
// Memorizza le pubblicazioni in $VetPubblicazioni.
// Si tratta di una matrice: ogni riga è un elenco.
// La riga 0 è l'elenco delle pubblicazioni di Batman,
// La riga 1 è quello dei Fantastici Quattro, ecc.

```

```
function CaricaPubblicazioni ( )
{
    global $VetPubblicazioni;

    $VetPubblicazioni =
        [ [ 'Due Facce alla riscossa',
            'Joker colpisce ancora',
            'Batman e Robin' ]
          ,
          [ 'La Torcia contro la Cosa',
            'Gli Inumani',
            'Il piano del Dottor Destino' ]
          ,
          [ 'Magneto signore del mondo',
            'La persecuzione dei Mutanti',
            'Jean Grey e la forza Fenice',
            'Basta Mutanti' ]
        ];
}

```

```
// Crea l'HTML interno al tag <select> cioè una sequenza di
// righe del tipo: <option value="xxxxx">xxxxx</option>
// per visualizzare l'elenco (ListBox o ComboBox) con
// le voci contenute nel Vettore ricevuto $mioElenco.
// Seleziona la voce con indice pari a $PosizioneDaSelezionare.

```

```
function GeneraTagOption ( $mioElenco,
                           $PosizioneDaSelezionare)
{
    for ( $K = 0; $K <= count ( $mioElenco ) -1; $K++)
    {
        if ( isset ( $PosizioneDaSelezionare ) and
            $K == $PosizioneDaSelezionare )
        {
            // Questa voce va selezionata. Crea una riga del tipo:
            // <option value="0" selected="selected">BATMAN</option>

            echo '<option value="" . $K .
                "" selected="selected">' .
                $mioElenco[$K] . '</option>';
        }
    }
}

```

```
else
{
    // Questa voce non va selezionata. Crea una riga tipo:
    // <option value="0">BATMAN</option>

    echo '<option value="" . $K . "">' .
        $mioElenco[$K] . '</option>';
}
}
}
?>

```